FURORE
WERBUNG.

Sublimationsdruck

Format: PDF/X 3, TIFF oder EPS. (weitere Formate nach Absprache)
Daten in einem definierten Maßstab anliefern!
Format: PDF / X 3, TIFF or EPS. (other formats by arrangement) Deliver data in a defined scale!

Bezeichnung: Benennen Sie Ihre Daten eindeutig und verzichten Sie auf Sonderzeichen.
Name: Name your data clearly and do without special characters.

Farbmodus: Alle Druckdaten müssen im CMYK - Modus angelegt sein. Farbprofil: ISOcoated_v2_eci.icc
Color mode: All print data must be in CMYK mode. Color profile: ISOcoated_v2_eci.icc

Wir drucken in 4c.
Pantone-, HKS-, RAL- Farbsysteme können nur annähernd wiedergegeben werden. Verwenden Sie vom Hersteller empfohlene Umrechnungstabellen. Je nach Druckmedium können farbliche Abweichungen auftreten.
We print in 4c
Pantone, HKS, RAL color systems can only be approximated Use manufacturer-recommended conversion tables. Depending on the printing medium, color deviations may occur.

Auflösung: 80 dpi bis 150 dpi (bei Großformaten nach Absprache)
Resolution: 80 dpi to 150 dpi (for large formats by arrangement)

Zugabe: 10 cm umlaufend
Addition: 10 cm all sides

Randabstand: Logos und Schriften 5 cm vom finalen Rand einrücken
Margin: ident logos and text 5 cm from the final edge

Schrift: Texte in Pfade/Kurven/Vektoren konvertieren
Font: Convert texts to paths / curves / vectors

Schwarz Sublimationsdruck: Schwarze Flächen im 4c-Modus anlegen: C: 80% M: 80% Y: 80% K: 100%
Black Print Sublimation: Create black areas in 4c mode: C: 80% M: 80% Y: 80% K: 100%

Bilder: als EPS oder TIFF einbetten oder separat mitliefern
Images: Embed as EPS or TIFF or deliver separately

Farbverlauf: um streifige Verläufe zu vermeiden, diese als Bilddaten in z.B. Photoshop anlegen. Vektorprogramme erzeugen Abstufungen im Verlauf.
Gradient: to avoid streaky gradients, create these as image data in Photoshop. Vector programs generate gradations in the course.

Farbverbindlichkeit: nach Andruck auf Originalmaterial (kostenpflichtig)
wenn möglich, Ausdruck / farbverbindlichen Proof beilegen
Color accuracy: after printing on original material (fee required) If possible, enclose print / color proof

Datenübertragung: per mail an **daten@furore-werbung.de,**
wetranfer, oder direkten upload auf unseren FTP-Server. Zugangsdaten erhalten Sie nach Rücksprache.
Data transmission: by mail to daten@furore-werbung.de, wetranfer, or direct upload to our FTP server. Access data are available after consultation.

FURORE WERBUNG. GmbH | Schmalenbachstr. 27 | 12057 Berlin | www.furore-werbung.de